



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ“ излази у издању на српскохрватском односно хрватскохрватском словеначком и македонском језику — Огласи по тарифи — Жиро рачун код Службе друштвеног књиговодства за претплату, посебна издања и огласе 608-3-291-3

Четвртак, 15 јануар 1970

БЕОГРАД

БРОЈ 2

ГОД XXVI

Цена овом броју је 2,00 динара — Аконтација претплате за 1970 годину износи 130 динара — Редакција Улица Јована Ристића бр 1 Пошт фак 226 — Телефони централи 56-931, 56-932, 56-933 и 56-934, Служба претплате 51-732 Служба продаје 51-671

7

На основу члана 61 Закона о промету робе и услуга са иностранством („Службени лист ФНРЈ“ бр 27/62 и „Службени лист СФРЈ“, бр 14/65, 28/66 и 54/67) и члана 44 Закона о девизном пословању („Службени лист СФРЈ“, бр 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69 50/69 и 55/69), Савезно извршно веће доноси

## О Д Л У К У

**О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВРШЕЊУ ПОСЛОВА ИЗВОЗА И УВОЗА РОБЕ И УСЛУГА У МАЛОГРАНИЧНОМ И СУСЕДСКОМ ПРЕКОМОРСКОМ ПРОМЕТУ**

1 У Одлуци о вршењу послова извоза и увоза робе и услуга у малограничном и суседском прекоморском промету („Службени лист СФРЈ“, бр 45/66) у тачки 4 став 2 реченица друга брише се

2 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Р п бр 1  
8 јануара 1970 године  
Београд

Савезно извршно веће

Председник,  
Митја Рибичић, с р

8

На основу члана 6 став 1 у вези са чланом 5 став 2 Закона о техничким мерама („Службени лист СФРЈ“, бр 12/65) и члана 89 ст 1 и 3 Основног закона о изградњи инвестиционих објеката („Службени лист СФРЈ“, бр 20/67 и 30/68), савезни секретар за привреду прописује

## П РА В И Л Н И К

**О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА И УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА**

### Члан 1

Техничке мере и услови прописани овим правилником примењују се при изградњи објеката за одбрану од поплава, као и при реконструкцији или доградњи односно одржавању таквих објеката

### Члан 2

Под објектима за одбрану од поплава, у смислу овог правилника, подразумевају се заштитни линијски систем дуж водних токова акумулације и ретензије растеретни канали, ободни канали и насипи за заштиту од брдских вода, заједно са свим објектима с којима су функционално повезани, који

се изграђују ради заштите одређених подручја од поплава

### Члан 3

Заштитни линијски систем дуж водних токова сачињавају

1) главна линија одбране, по којој се обезбеђује заштита брањеног подручја у целини,

2) локализационе линије одбране, по којима се обезбеђује заштита делова подручја у случају продора воде кроз главну линију одбране,

3) сезонске привремене линије одбране, које се изграђују испред главне линије одбране и којима се штити терен при водостајама нижим од водостаја за које се обезбеђује заштита по главној линији одбране

Објекти заштитног линијског система дуж водних токова су

1) насипи, подразумевајући тело и основу насипа заједно са одговарајућим тлом испод насипа и тереном испред и иза насипа,

2) ишундационе површине испред насипа, сашумском вегетацијом или без ње,

3) кејски и одбрамбени зидови у насељима,

4) сигурносни преливи за евакуацију дела поплавне воде у ретензионе базене,

5) систем канала, бунара или других дренажних објеката са одговарајућом опремом, који дејствују на режим подземних вода у близини насипа,

6) путеви и саобраћајнице који служе за прилаз систему одбране од поплава и за кретање механизације и људства по њима за време одбране од поплава и у току одржавања,

7) чуварнице, складишта и депоније материјала,

8) системи веза (телефонске и телеграфске линије и сл),

9) водомерне и друге хидрометријске инсталације за осматрање и сигнализацију најлакша и кретања поплавних таласа и осцилација нивоа подземних вода,

10) објекти којима се остварује веза са хидро-мелиорационим и другим хидротехничким системима у брањеном подручју (уставе, сифони, пропусти, црпне станице и др)

### Члан 4

Акумулације су објекти за одбрану од поплава који у систему одбране од поплава служе смањивању поплавних таласа

Ретензије су објекти за одбрану од поплава који у систему одбране од поплава служе за акумулацију и ретардацију поплавних таласа

### Члан 5

Растеретни канали су објекти за одбрану од поплава, који служе за провођење дела поплавних вода мимо речних токова поред или кроз брањено подручје Улога тих канала у одбрани од поплава, утврђује се планом одбране од поплава

## Члан 6

Ободни канали, са заштитним насипима или без њих, су објекти за одбрану од поплава брдских вода. Улога тих канала у одбрани од поплава утврђује се планом одбране од поплава.

## Члан 7

Објекти за одбрану од поплава су и грађевине, саобраћајнице и средства за везу, који се користе и у друге сврхе а чија се улога у одбрани од поплава одређује планом одбране од поплава.

Објекти из става 1 овог члана користе се првенствено за одбрану од поплава.

## Члан 8

За сваки систем одбране од поплава одређује се степен сигурности, изражен повратним периодом меродавних хидролошких услова који могу проузроковати поплаву брањеног подручја или појединих његових делова.

Под повратним периодом меродавних хидролошких услова подразумева се просечан број година у коме се може очекивати појава тих или неповољнијих услова. Повратни период се утврђује хидролошким анализама, при чему се користе методе математичке статистике.

## Члан 9

Поједине зоне брањеног подручја могу бити обезбеђене за различите повратне периоде, што мора бити јасно предвиђено планом одбране од поплава.

## Члан 10

Критеријуми за одређивање повратног периода, којима се изражава степен сигурности система одбране од поплава утврђују се на основу анализа последица могућих поплава у одређеном повратном периоду и трошкова изградње и одржавања одговарајућег система одбране од поплава.

## Члан 11

Степен сигурности система одбране од поплава у региону водних токова који су пресечени државним границом одређује се независно од критеријума из члана 10 овог правилника, ако су меродавни хидролошки услови одређени међуржавним актом.

## Члан 12

При изградњи или реконструкцији система одбране од поплава, као и при изради планова одбране од поплава, степен сигурности одређује се пројектним задатком а према водопривредној основи водног подручја у коме се налази брањено подручје, односно према одлуци или сагласности органа надлежног за водопривреду.

## Члан 13

Хидролошки услови који су меродавни за одређивање степена сигурности линијског система одбране од поплава изражавају се према режиму водостаја. Бисна водостја је меродавна за заштиту од преливања а трајање односно режим промена водостаја — за стабилност објеката за одбрану од поплава.

## Члан 14

Смањење поплавних таласа, које се постиже акумулацијом и ретензијом мора се ускладити са степеном сигурности низводно брањених подручја. Меродавни хидролошки услови за смањење поплавних таласа изражавају се према облику и запремини поплавних таласа.

## Члан 15

Поплавни таласи који могу постати делимичним или потпуним рушењем бране узимају се у обзир

при изради плана одбране од поплава, али не и при одређивању степена сигурности система одбране од поплава.

## Члан 16

Водоток омеђен линијским системом одбране од поплава мора омогућавати стално протицање воде које одговара меродавним хидролошким условима.

## Члан 17

Водоток из члана 16 овог правилника мора омогућити уклањање леда без загушења које би угрозило систем одбране од поплава. Планом одбране од поплава морају се предвидети оперативне мере којима се у случају опасности од поплава обезбеђује ефикасно уклањање леда (рад ледоломаца, минирање и сл.).

## Члан 18

Корита водних токова за које постоји систем одбране од поплава, морају се обезбедити од промена услед којих би се смањила њихова пропусна моћ у периоду поплавних вода.

## Члан 19

Експлоатацијом акумулације која служи за одбрану од поплава обезбеђује се прихватање поплавних таласа и њихово контролисано испуштање.

Делови бране којима се обезбеђује отицање воде морају бити димензионисани тако да у случају најлакше поплавних вода обезбеде потпуно отицање тих вода.

Ретензиони базени морају имати делове којима се обезбеђује контролисано отицање вода после проласка поплавних вода.

## Члан 20

Растеретни и ободни канали морају имати обезбеђену пропусну моћ за протицање воде, која одговара меродавним хидролошким условима. Ти канали морају се посебно обезбедити против промена услед клизања терена, засипања корита наносом, загушења ледом и зарашћивања вегетацијом. Ако те мере нису спроведене, пропусна моћ растеретних и ободних канала обезбеђује се њиховим одржавањем.

## Члан 21

Пропусна моћ корита одређује се хидрауличким прорачунима који се заснивају на осматрањима и мерењима извршеним у природним условима. Ако таква осматрања и мерења нису вршена пре изградње система одбране од поплава, прорачуни се проверавају пакнајим мерењима.

## Члан 22

Зачвати у кориту водотока који погоршавају услове протицања воде, леда и наноса, могу се предузимати само ако се истовремено предузимају мере ради обезбеђења утврђеног степена сигурности система одбране од поплава.

## Члан 23

Функционисање система одбране од поплава у време најлакше поплавних вода мора се документовати хидрауличким и другим анализама, укључујући и могућност најлакше таласа већих од оних за које је систем пројектован. Хидрауличком анализом проверавају се и последице делимичног пропуштања односно рушења система одбране од поплава, о чему треба водити рачуна при изради плана одбране од поплава.

## Члан 24

Степен сигурности појединих објеката система одбране од поплава не сме бити мањи од степена

сигурности целог система Хидролошки услови на основу којих се проверава стабилност тих објеката одређују се према врсти типу и положају објеката у систему одбране од поплава

#### Члан 25

Филтрациона и статичка стабилност насипа до-казује се у односу на

- 1) процеђивање воде кроз тело насипа,
- 2) филтрације у широј основи тела насипа,
- 3) могућност разних видова филтрационих рупчења и поремећаја структуре материјала тела и основе насипа (суфозија избацивање земљишта у маси, контактна ерозија и сл.),
- 4) клизање косина,
- 5) расквашавање и слегане насипа,
- 6) оштећења тела насипа таласима,
- 7) деформација насипа под дејством мраза,
- 8) преливање воде преко круне насипа,
- 9) оштећења тела насипа леденим сантама,
- 10) подоквавање ножице насипа,
- 11) подривање тела и основе насипа услед дејства биолошких чинилаца

#### Члан 26

Критички хидролошки и хидраулички услови за сваку појаву из члана 25 овог правилника одређују се у складу са степеном сигурности система одбране од поплава

#### Члан 27

Функционисање насипа при појави критичних услова из члана 26 овог правилника документује се анализама и прорачунима који се заснивају на резултатима истражних радова

#### Члан 28

Дејство црних станица, ровова, пропуста и сличних објеката у близини насипа на стабилност насипа приказује се одговарајућим хидрауличким прорачунима

#### Члан 29

Ако се за повећање стабилности насипа предвиђа изградња помоћног насипа у брањеном подручју инвестициона техничка документација мора садржавати и документацију о стабилности помоћног насипа, као и услове одбране од поплава између та два насипа

#### Члан 30

Ако се уз насип изграђује дренажни систем ради повећања стабилности насипа инвестициона техничка документација мора садржавати и документацију о степену сигурности дренажног система, као и податке о стабилности насипа за случај да дренажни систем престане функционисати

#### Члан 31

Планом одбране од поплава предвиђају се услови експлоатације вегетације у брањеном подручју Шумски појас који служи за заштиту насипа од таласа не сме се разредити или оштетити а да се уопште не предузму мере за обезбеђење тела насипа облагањем косина или на други одговарајући начин

#### Члан 32

Ако доњи строј јавне саобраћајнице служи као насип за одбрану од поплава, његова стабилност се документује на исти начин као и стабилност насипа за одбрану од поплава Начин коришћења овакве саобраћајнице у време поплава мора се предвидети планом одбране од поплава

#### Члан 33

Планом одбране од поплава морају се предвидети и мере за обезбеђење пролив ерозије и рушења услед дејства процедних вода на свим местима обала и корита на којима би могло доћи до угрожавања одбрамбених насипа или других делова система одбране од поплава

#### Члан 34

Техничке мере за обезбеђење сигурности система одбране од поплава и објеката одређују се планом одбране од поплава, који садржи нарочито

- 1) ситуацију брањеног подручја и система одбране од поплава,
- 2) подужне и попречне профиле линијског система одбране од поплава и нацрте објеката који су обухваћени тим системом,
- 3) карактеристичне водостаје за одбрану од поплава,
- 4) техничка упутства за рад на одбрани од поплава
- 5) прописе и друга акта за одржавање објеката и система у целини,
- 6) план операција за рад на одбрани од поплава

#### Члан 35

На ситуацији брањеног подручја морају бити представљена сва брањена насеља са карактеристичним когама у тим насељима главне и локализационе линије одбране, објекти на насипима и у кориту водотока, ретензије акумулације растељетни и ободни канали, приступни путеви и саобраћајнице, складишта материјала и опреме, гараже и радионице, водомерне инсталације и системи за осматрање и сигнализацију

На ситуационом плану означава се степен сигурности појединих делова брањеног подручја

На подужним и попречним профилима приказују се коте меродавних водостаја, коте круна и темеља објеката, основне димензије у попречном профилу, карактеристике материјала од којих су објекти изграђени и подлоге на којима су темељени

#### Члан 36

На основу карактеристичних водостаја планом одбране од поплава предвиђају се почетак и престанак редовне и ванредне одбране

#### Члан 37

Техничка упутства за рад на одбрани од поплава (члан 34 тачка 4) садрже

- 1) начин осматрања и заштите објеката,
- 2) начин употребе и коришћења материјалних средстава и опреме
- 3) начин санације оштећених објеката за одбрану од поплава

#### Члан 38

Прописима и другим актима за одржавање објеката и система у целини (члан 34 тачка 5) предвиђају се начин и време осматрања контроле и одржавања односних објеката и система као и средства која се користе за одбрану од поплава

#### Члан 39

Планом одбране од поплава морају се предвидети мере које се предузимају за време одбране од поплава и то

- 1) начин осматрања и сигнализације,
- 2) прогноза поплавних таласа,

3) начин осматрања функционисања и контролисања стања система и објеката за одбрану од поплава,

4) оперативни распоред стручног особља механизације и материјала за одбрану од поплава,

5) поступци у разним условима одбране од поплава, укључујући и папунштање појединих делова система, израду вештачких продора, одбрану од леда и сл. ,

6) дијаграми начина пуњења и пражњења акумулација и ретензија — за разне варијанте поплава на таласа

#### Члан 40

О сваком објекту за одбрану од поплава води се евиденција у коју се уносе сви подаци о конструктивном систему објекта подаци о функционисању објекта за време одбране од поплава подаци о оштећењу за време поплава, подаци о променама у току одржавања објекта, подаци о доградњи, реконструкцији или другим карактеристичним радњама у току експлоатације

#### Члан 41

Одредбе овог правилника односе се на објекте за одбрану од поплава чија ће изградња отпочети после 31 јануара 1970 године

#### Члан 42

Објекти за одбрану од поплава који су изграђени или су у експлоатацији на дан ступања на снагу овог правилника имају се у погледу одржавања прилагодити одредбама овог правилника у року од две године од дана ступања на снагу овог правилника

#### Члан 43

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 15-13108/1

3 новембра 1969 године

Београд

Заменик  
савезног секретара  
за привреду,  
Владо Јуричић, с р

## 9

На основу члана 8 Закона о Царинској тарифи („Службени лист СФРЈ“ бр 34/65, 49/66 5/67, 54/67, 9/68 22/68 30/68, 17/69, 27/69 и 52/69) у сагласности са савезним секретаром за финансије директор Савезне управе царина утврђује

## Л И С Т У

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ЛИСТЕ ЦАРИНСКИХ ОСНОВИЦА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ КАМИОНЕ, МОТОЦИКЛЕ И МОПЕДЕ КОЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ УВОЗЕ, УНОСЕ ИЛИ ПРИМАЈУ ИЗ ИНОСТРАНСТВА**

1 У Листи царинских основица за путничке аутомобиле камионе мотоцикле и мопеде које југословенски и страни држављани увозе уносе или примају из иностранства ( Службени лист СФРЈ, бр 36/69) у тачки 1 у одељку 1 За путничке аутомобиле врше се следеће измене и допуне и то

1) за путничке аутомобиле марке „Ситроен“ произведне 1969 године редни бројеви 32 до 107 мењају се и гласе

Редни Број	ТИП И МОДЕЛ	Запремина мотора у см <sup>3</sup>	Снага мотора у КС	Година произвођења	Царински основица у динарима
1	2	3	4	5	6
„32	2 CV AZIM 4 врата	425	18	1969	9 369
83	Dyane 4 Luxe 5 врата	435	26	1969	10 969
84	Dyane 4, Confort 5 врата	435	26	1969	11 734
85	Dyane 6, 5 врата	602	33	1969	11 221
86	Dyane 6, Confort, 5 врата	602	33	1969	11 885
87	Am 6 Berline Tourisme 4 врата	602	35	1969	12 434
88	Am 6 Break Tourisme 5 врата	602	35	1969	13 028
89	Am 6 Break Commercial, 5 врата	602	35	1969	13 071
90	Am 6 Break Club 5 врата	602	35	1969	14 046
91	ID 19 Luxe 4 врата	1985	91	1969	22 895
92	ID 19 Confort 4 врата	1985	91	1969	23 644
93	ID 20 Confort, 4 врата	1985	103	1969	25 010
94	DS 20 Berline 4 врата	1985	103	1969	27 225
95	DS 20 Pallas 4 врата	1985	103	1969	30 900
96	DS 20, Prestige, 4 врата	1985	103	1969	33 927
97	Break 20 Fam'hale Confort 5 врата	1985	103	1969	28 693
98	Break 20 Confort 5 врата	1985	103	1969	28 877
99	Break 20 Ambulance, 5 врата	1985	103	1969	28 688
100	DS 21, Berline 4 врата	2175	115	1969	28 987
101	DS 21, Pallas, 4 врата	2175	115	1969	32 617
102	DS 21, Prestige, 4 врата	2175	115	1969	35 748
103	DS 21, Cabriolet, 2 врата	2175	115	1969	54.020