

Члан 12

Одредбе овог правила примењиваће се на зграде чија ће изградња отпочети после 31. јула 1970. године

Члан 13

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 7-5132/1
14 априла 1970. године
Београд

Заменик
савезног секретара за
привреду,
Владо Јуричић, с.р.

346.

На основу члана 6 став 1 Закона о техничким мерама („Службени лист СФРЈ“, бр 12/65 и 55/69) и члана 89 ст 1 и 3 Основног закона о изградњи инвестиционих објекта („Службени лист СФРЈ“, бр 20/67, 30/68 и 55/69), савезни секретар за привреду прописује

ПРАВИЛНИК**О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА И УСЛОВИМА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОСТОРА И УРЕЂАЈА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА ИЗ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА**

Члан 1

Одредбама овог правила прописују се техничке мере и услови за изградњу простора и уређаја за прикупљање и одношење отпадних материја из стамбених зграда

Члан 2

Под отпадним материјама у смислу овог правила, подразумевају се

1) неорганске материје које нису подложне ферментацији и чије је разлагanje веома споро, као што су минералне материје, хартија, стакло, керамика, пепео, платно, смеће од чишћења стана, и сл.

2) органске материје које су подложне ферментацији и релативно брзом распадању, као што су материје животињског порекла остатци прераде и непрераде хране, кости и сл.

3) остатци после оправки, осим остатака од грађевинских и замршних радова у зградама, остатци од шљаке од централног грејања, индустријско-занатски отпади у стамбеним зградама, баштенско смеће, помоће угинуле животиње и сл.

Не сматрају се отпадним материјама шљунак, креч песак, шут и слично

Члан 3

Одредбе овог правила примењују се на стамбене зграде у градским насељима са преко 10 000 становника а на стамбене зграде у градским насељима која имају до 10 000 становника само ако је то одређено одлуком општинске скупштине

Члан 4

Свака стамбена зграда мора на погодном месту имати простор односно просторију за смештај судова (кант) за прикупљање отпадних материја

Члан 5

Простор за смештај судова за прикупљање отпадних материја може бити

1) на отвореном простору, ако зграда нема уређаје за прикупљање смећа (у даљем тексту смеће стините),

2) у згради ако зграда има уређаје за уклањање смећа (у даљем тексту просторија за смеће)

Члан 6

Зграда која има приземље и више од седам спратова II + 7 мора имати канале за уклањање смећа и одговарајуће уређаје

Зграда из става 1 овог члана мора имати просторију за смеће која мора бити добро проветравана и опремљена инсталацијама водоводном, канализационом и електричном. Ова просторија мора бити у самој згради

Под просторије за смеће мора бити у висини приступног коловоза, мерено на прату те просторије

Члан 7

Просторија за смеће је засебна затворена просторија у којој су смештени судови за прикупљање отпадних материја. Величина те просторије одређује се према врсти, броју и величини судова за прикупљање отпадних материја

Површина основе просторије за смеће прорачунава се на основу стандардних мера судова за прикупљање отпадних материја, зависно од броја станица у згради, при чему се за смештај једног суда у прорачун узима најмање површине од 0,5 m². За контejнере запремине 1 100 литара (1,1 m³) та површина износи 3,00 m²

Члан 8

Број судова за прикупљање отпадних материја одређује се према обрасцу

$$N = \frac{Qd D K_2}{V K_1}$$

или

$$N = \frac{Qs S K_2}{V K_1}$$

где је

D = број домаћинстава у згради,

S = број станара,

Qd = дневна количина отпадних материја по једном домаћинству изражена у m³/дан,

Qs = дневна количина отпадних материја по једном станару, која не може бити мања од 2 литра по једном станару на дан,

V = запремина суда у m³,

K₁ = кофицијент пуњења судова који износи око 0,85,

K₂ = учесталост одвоза, односно број дана за који се отпадне материје скупе до поновног одвоза

Број и врсту судова за прикупљање отпадних материја одређује организација за одржавање чистоће

Члан 9

Просторија за смеће мора одговарати прописима за хигијенско-техничку заштиту и прописима за заштиту од пожара

Просторија за смеће мора имати погодан прилаз са коловоза, као и директан улаз споља

Члан 10

Проветравање просторија за смеће је природно или вештачко, преко крова и вентилационих отвора на доњем делу врата просторије за смеће који морају имати решетку или жичану мрежу

Просторија за смеће мора имати електрично осветљење прикључак на канатизациону мрежу са Гајер-сливником и решетком у поду и једно точење место са ставином и холандером

Члан 11

Под просторије за смеће мора имати пад од најмање 2% према сливнику и мора бити израђен од материјала отпорног на удар и хабаље, који издржава напрезање услед транспорта судова за прикупљање отпадних материја. Одвод воде са пода мора бити обезбеђен од запушавања отпадним материјама.

Зидови, плафон, под и врата просторије за смеће морају бити израђени од ватросталног материјала. Зидови до висине од 1,80 см од пода као и под морају имати облогу која се може лако прати.

Члан 12

Кроз просторију за смеће не сме пролазити инсталација централног грејања нити се у тој просторији смеју постављати прикључци за гас и електричну мрежу, струјометри, гасомери и сл.

Просторија за смеће сме се користити само за прикупљање отпадних материја.

Члан 13

Просторија за смеће мора се дезинфекцирати 1) у време од 1. октобра до 31. марта — најмање једанпут у три месеца,

2) у осталим месецима — најмање једанпут месечно.

Члан 14

Сместиште може бити потпуно одвојено од зграде или прикључено уз зграду (грађевински објекти), и може се изградити:

- 1) као засебна просторија, или
- 2) као слободно постављено сместиште у виду подстражнице нише, ормана или зиданих боксова, заштићених од сунца, мраза, атмосферских падавина и ветра.

Ако се сместиште изграђује као засебна просторија, на изградњу такве просторије примењују се одредбе чл. 7 до 13 овог чравилника.

Сместиште у слободном простору мора имати погодан прилаз и од коловоза не сме бити удаљено више од 15,0 м. Приступ до сместишта ће бити осветљен, поплочен, обезбеђен од кп за ћа и без стеленица.

Члан 15

Стамбена зграда са приземљем и више од седам спратова мора имати канал за суво уклањање отпадних материја из стана, који је вертикално постављен и који на врху има уређај за проветравање, а на сваком спрату херметички затворени уређај за убаџивање отпадних материја у канал (у даљем тексту канал). Канал се завршава у просторији за смеће.

Члан 16

Канал се поставља ван стана, у простору који се добре проветрава, и не сме се поставити уз зидове просторија које служе за боравак људи.

Члан 17

Канал може имати округао или вишеугаони пресек.

Ако канал има вишеугаони пресек унутрашњи углови канала морају бити заобљени, са полуупречником заобљења од најмање 3,0 см.

Чист отвор пресека канала зависи од броја спратова зграде и његов пречник ни у једном правцу не сме бити мањи од 40,0 см.

Члан 18

У згради која не служи само за становање, или у згради у којој су картија или амбалажа претежан (главни) део отпадних материја, пречник чистог пресека отвора канала не сме бити мањи од 60,0 см а зидови канала морају бити изведени од ватросталног материјала.

Амбалажа која је већа од пресека отвора канала не сме се стављати у канал. Таква амбалажа, добро упакована, ставља се у сместиште поред канти за прикупљање отпадничких материјала.

Члан 19

Унутрашњи зидови канала морају бити изведени од ватросталног материјала који је добар звучни изолатор, отпоран на механичке ударе и на хемијске утицаје отпадних материјала и који не пропушта влагу. Унутрашњи зидови канала морају бити глатки и потпуно равни, тј. без икаквих испада.

Члан 20

Канат на сваком спрату зграде мора имати отвор за отпушавање.

Канал не сме пропуштати задах нити прашину и мора бити звучно изолован.

У каналу се мора уградити уређај за чишћење канала и за појачавање промаје.

Члан 21

Канал се проветрава непосредно или посредно. Горњи завршетак канала мора бити продужен преко крова зграде најмање за 1 м.

Капал мора бити изведен вертикално, без прелома, и мора имати исти пресек почевши од доњег излазног дела канала па до отвора за чишћење на највишем спрату зграде.

Члан 22

Уређај за убаџивање отпадних материја у канал мора бити изведен од несагоривог материјала и мора добро замитавати, тако да не пропушта задах или прашину, нити приликом употребе да ствара буку.

Уређај за убаџивање отпадних материја у каналу мора бити конструисан тако да блокира (затвара) пролаз отпадних материја за време док је поклониц тог уређаја отворен, као и да спречава убаџивање у канал дугачких предмета.

Пречник чистог отвора пресека уређаја за убаџивање отпадних материја у каналу мора бити мањи од пречника чистог отвора пресека канала за 10 см, тако да кроз канал могу пролазити само отпадне материје које својом величином неће запушити канал.

Члан 23

Уређаји за убаџивање отпадних материја у каналу саставни су део канала и постављају се на сваком спрату зграде, и то вен стапа на место које је приступачно и које се добро проветрава.

Дољни отвор канала мора бити толико изнад пода сместишта, да се несметано могу помероти пуни и празни судови за прикупљање отпадних материја.

За прилаз уређају за убаџивање отпадних материја у канал обезбеђује се засебан простор, који мора имати уређаје за проветравање и њој мора имати површину пода најмање од 1,00 m².

Смеће мора из канала да пада директно у судове за отпадне материје.

Члан 24

Отпадне материје односе се из стамбених зграда специјалним возилима која имају аутоматски утовар и у која се сутови празне без прашине, а која при раду не проузрокују буку

Члан 25

Отпадне материје из градских насеља морају се избацити тако да се тиме не угрожава здравље грађана

Избацитије отпадних материја у речне то ове, језера и море, или на њихове обале није допуштено

Отпадне материје избацују се ван града на местима која су за ту одређена

На местима на којима се избацују отпадне материје морају се поставити инсталације за свакодневно прање и дезинфекције возила за одношење отпадних материја за обезбеђење воде за пите и гашење пожара, а ако се на тим местима ради и ноћу — и за електрично осветљење

Члан 26

Одребе овог правилника примењиваће се при изградњи стамбених зграда која ће отпочети после 31. јула 1970. године

Члан 27

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 15-7881/1
17. јуна 1970. године
Београд

Заменик
савезног секретара за
привреду,
Владо Јуричић, с.р.

347.

На основу члана 8 став 1 Закона о техничким мерама („Службени лист СФРЈ“, бр 12/65 и 55/69), савезни секретар за привреду прописује

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРОПИСА О ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА НА НАДЗЕМНИМ МЕСТИМА УГРОЖЕНИМ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША

Члан 1

У Прописима о електричним постројењима на надземним местима угроженим од експлозивних смеша (Додатак „Службеног листа СФРЈ“, бр 18/67), који чине саставни део Правилника о електричним постројењима на надземним местима угроженим од експлозивних смеша („Службени лист СФРЈ“, бр 18/67), тачка 14 брише се

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 7782/1
19. маја 1970. године
Београд

Савезни
секретар за привреду,
др Боривоје Јелић, с.р.

348

На основу члана 7 став 4 Закона о мерама за извршавање предрачуна средстава федерације за инвестиције у привреди за 1970. годину („Службени лист СФРЈ“, бр 22/70), савезни секретар за финансије прописује

УПУСТВО

О САДРЖИНУ, ОБЛИКУ И АПОЕНИМА И О НАЧИНУ ИЗДАВАЊА И АМОРТИЗАЦИЈИ ОБВЕЗНИЦА ЗА ПОКРИЋЕ ОБАВЕЗА ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИВРЕДИ У 1970. ГОДИНИ

1 За покриће обавеза федерације за инвестиције у привреди из члана 7 став 1 тач 1, 2 и 3, члана 8 став 3 и члана 9 Закона о мерама за извршавање предрачуна средстава федерације за инвестиције у привреди за 1970. годину, федерација издаје обвезнице

2 Обвезнице се издају у апоенима од по 1.000, 5.000, 10.000 и 50.000 динара

3 Обвезнице гласе на доносмоца

4 Обвезнице се састоји из два дела из плашта (талона) обвезнице и четири купона на основу којих ималац обвезнице наплаћује своје потраживање од федерације по основу отплате и камате по обвезници

5 Текст плашта (талона) обвезнице с лица гласи

„Серија бр
Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Обвезница

за покриће обавеза федерације за инвестиције у привреди за 1970. годину

на динара (следи ознака номиналне вредности обвезнице од 1.000, 5.000, 10.000 и 50.000 динара)

који ће износ Социјалистичка Федеративна Република Југославија исплатити доносмоцу обвезнице у четири једнаке месечне рате са 8% камате годишње, преко Народне банке Југославије

Прва отплата са каматом доследа 31. марта 1971. године

Обавеза федерације по овој обвезници измирује се на основу купона који су саставни део ове обвезнице

Приликом исплате последњег купона враћа се плашт обвезнице

Са исплатом купона престаје обавеза федерације по овој обвезници

Датум издавања обвезнице је —— 1970. године

Београд Савезни секретар за финансије Јанко Смоле“

6 Текст плашта (талона) обвезнице с наличја гласи

„Оба обвезница издаје се на основу Закона о мерама за извршавање предрачуна средстава федерације за инвестиције у привреди за 1970. годину („Службени лист СФРЈ“, бр 22/70)

Послове издавања и исплате обвезнице врши Народна банка Југославије

Камата по овим обвезницама тече од датума издавања обвезнице до њихове амортизације.